Pour appliquer une feuille de style `.css` personnalisée pour l'accessibilité dans un navigateur, la méthode dépend du logiciel utilisé. Sur **Firefox**, créez un fichier `userContent.css` dans votre dossier de profil. Sur **Google Chrome** ou les navigateurs similaires, utilisez une extension dédiée comme Custom Style Script ou Jx CSS Override pour injecter votre code sur les pages.

Sur Mozilla Firefox (Méthode native)

1. Tapez `about:support` dans la barre d'adresse et cherchez la ligne **Dossier de profil**, puis cliquez sur **Ouvrir le dossier**.
2. Créez un nouveau dossier nommé **chrome** (s'il n'existe pas) à l'intérieur de ce profil.
3. Dans ce dossier `chrome`, créez un fichier texte nommé **userContent.css** et collez-y les règles de style de votre fichier `.css`.
4. Tapez `about:config` dans la barre d'adresse, cherchez l'option `toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets` et passez-la à **true**.
5. Redémarrez Firefox.

Sur Google Chrome et Microsoft Edge (Via une extension)

1. Installez une extension du store comme Custom Style Script.
2. Ouvrez les options de l'extension depuis la barre d'outils du navigateur.
3. Créez un nouveau style, indiquez les sites concernés (ou mettez `<all_urls>` pour l'appliquer partout).
4. Copiez et collez le contenu de votre fichier `.css` directement dans l'éditeur

Pour injecter votre fichier `.css` d'accessibilité dans **Microsoft Edge**, vous devez utiliser une extension du Edge Add-ons Store. Edge ne possède plus de fonction native pour charger un fichier CSS utilisateur global comme par exemple dans I.E8 (Cf. ancienne explication affichée dans EIDÊS)

1. Choisir et installer une extension

- Ouvrez Microsoft Edge.
- Installez l'extension User CSS ou Custom Style Script (deux options gratuites et légères).

2. Configurer l'extension pour tous les sites

1. Cliquez sur l'icône de l'extension (pièce de puzzle) en haut à droite.
2. Ouvrez le panneau de configuration ou les options de l'extension.
3. Activez l'option d'application globale (`URL : *` ou `<all_urls>`).

3. Importer votre code CSS

1. Ouvrez votre fichier `.css` d'accessibilité avec le Bloc-notes.
2. Sélectionnez tout le texte (`Ctrl + A`) et copiez-le (`Ctrl + C`).
3. Collez le code (`Ctrl + V`) dans la zone de texte de l'extension.
4. Cliquez sur **Sauvegarder** ou cochez **Activer** (ON).